



HP Color LaserJet Enterprise M455dn

Compacte et costaute : la plus petite imprimante Enterprise chez HP

Imprimante couleur d'entreprise d'entrée de gamme HP offrant des vitesses de 28 ppm⁸ maximum et une sécurité renforcée.¹



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Facile à utiliser, facile à gérer

- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour¹ afin d'optimiser votre investissement pendant de nombreuses années.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.²
- Activez facilement les flux de travail dans votre parc avec une expérience utilisateur cohérente et des icônes intuitives de type tablette.
- Obtenez un rendement optimal, grâce à la configuration rapide de l'imprimante et à la gestion aisée des paramètres de l'appareil.

L'impression la plus sécurisée au monde³

- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Certification Critères communs⁴ pour contrôler en permanence l'activité de la mémoire afin de détecter et de prévenir les attaques en temps réel.
- Lors du démarrage, l'imprimante procède à une vérification automatique du micrologiciel pour s'assurer que son code est authentique et signé numériquement par HP.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- Protégez les données stockées dans l'imprimante (clés, mots de passe, certificats, etc.) avec le module de plateforme sécurisée HP (TPM) intégré.⁵

Plus de productivité, pour des équipes plus autonomes

- Offrez aux groupes de travail ce dont ils ont besoin grâce à des centaines de solutions HP et tierces et à la prise en charge des lecteurs de cartes.
- Assurez la sécurité des informations confidentielles grâce à l'impression par code PIN/en mode « pull » pour récupérer les travaux d'impression.
- L'accessoire optionnel pour l'impression sans fil,⁶ le balisage Bluetooth® Low Energy et la technologie NFC Touch-to-print assure une connectivité à tout instant.
- Imprimez directement depuis l'écran couleur de 6,9 cm (2,7 pouces).

La durabilité : le secret de l'entreprise intelligente

- Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L'impression recto-verso est définie par défaut, par souci d'économie.⁷
- Réduisez le gaspillage de papier et de cartouches d'encre en imprimant uniquement les documents dont vous avez réellement besoin, grâce à la solution HP Secure Print⁸.
- Faites des économies d'énergie sans sacrifier les performances : cette performance dispose de la certification ENERGY STAR® et Blue Angel.
- Faites tomber les barrières : contribuez au respect des normes de conformité et d'accessibilité grâce au kit d'accessibilité HP (comportant des autocollants en braille et tactiles, une poignée d'accessibilité HP et le clavier BigKeys LX) et à la compatibilité avec l'Assistant d'accessibilité HP.

Présentation du produit

Modèle présenté : HP Color LaserJet Enterprise M455dn

- 1. Bac de sortie de 150 feuilles
- 2. Port USB d'accès aisé
- 3. Accès aux cartouches de toner HP authentiques par la porte avant
- 4. Impression recto-verso automatique (par défaut)
- 5. Bac d'alimentation multi-usages 1 de 50 feuilles
- 6. Second bac d'alimentation de 250 feuilles
- 7. Ecran graphique couleur de 6,9 cm
- 8. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
- 9. Porte d'accès à droite au chemin d'impression
- 10. Port USB 2.0 haut débit pour la connexion de périphériques tiers
- 11. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
- 12. Port réseau Gigabit-Ethernet



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W2030A HP 415A Toner noir LaserJet authentique (env. 2 400 pages)
	W2030X HP 415X Toner noir LaserJet authentique grande capacité (~7 500 pages)
	W2031A HP 415A Toner cyan LaserJet authentique (2 100 pages)
	W2031X HP 415X Toner cyan LaserJet authentique grande capacité (6 000 pages)
	W2032A HP 415A Toner jaune LaserJet authentique (2 100 pages)
	W2032X HP 415X Toner jaune LaserJet authentique grande capacité (6 000 pages)
	W2033A HP 415A Toner magenta LaserJet authentique (2 100 pages)
Service et Assistance	W2033X HP 415X Toner magenta LaserJet authentique grande capacité (6 000 pages)
	U11W0E Service HP pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, intervention le jour ouvrable suivant, 3 ans
	U11W1E Service HP pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, intervention le jour ouvrable suivant, 4 ans
	U11W2E Service HP pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, intervention le jour ouvrable suivant, 5 ans
	U11WDE Service HP pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, pièces uniquement, 3 ans
	U11WFE Service HP pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, pièces uniquement, 4 ans
	U11WGE Service HP pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, pièces uniquement, 5 ans
	U11WHPE Service HP de post-garantie pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, intervention le jour ouvrable suivant, 1 an
	U11WJPE Service HP de post-garantie pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, intervention le jour ouvrable suivant, 2 ans
	U11WQPE Service HP de post-garantie pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, pièces uniquement, 1 an
	U11WRPE Service HP de post-garantie pour imprimante Color LaserJet Enterprise M455, pièces uniquement, 2 ans

Caractéristiques techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M455dn
Référence du produit	3PZ95A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Panneau de commande couleur non tactile de 6,85 cm avec 24 touches
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 27 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 24 ipm; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 24 ipm.
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): Vitesse : 9,5 s; Couleur (A4, prêt): En 11,0 secondes seulement ; Noir (A4, veille): Vitesse : 11 s; Couleur (A4, veille): En 12,1 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Technologie: HP ImageREt 3600, Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1 200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 55 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 900 à 4 800 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access.
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™
Polices et types de caractères	105 polices True Type internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré), 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes de mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale : 212 x 352 mm
Impression recto verso	Automatique (par défaut)
Vitesse du processeur	800 Mhz
Connectivité	
Standard	2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Optionnel	Accessoire LAN HP Jetdirect 8FP31A; Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A
Fonctionnalité d'impression mobile ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie NFC Touch-to-print (option); Impression PrinterOn; Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP (IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD, services d'impression Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP; Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, IPsec (IKEv1 et IKEv2), pare-feu, 802.1x
Fonctionnalités réseau	Yes, via HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) support on Fast Ethernet and Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n wireless networking (Optional); second Ethernet port (Optional); Microsoft Universal Print (MUP) support
Disque dur	Non applicable à ce produit
Mémoire	Standard: 1,25 Go ; Maximum: 1,25 Go
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard : 2; Maximum: 3
Types de supports	Papier (bond, brochure, couleur, brillant, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brouillon); Cartes postales; Etiquettes; Enveloppes
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 98 x 148 à 216 x 356 mm; Bac en option : 98 x 148 à 216 x 356 mm; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Formats personnalisés : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation 3 en option : A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 à 216 x 356 mm
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 50 feuilles, bac d'entrée de 250 feuilles; Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles; Entrée en option: Bac de 550 feuilles disponible en option
Grammage du support	Bac 1 : De 60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec des cartes postales et du papier photo laser glacé couleur HP); Bac 2 : De 60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m² avec des supports glacés); Unité d'impression recto-verso automatique : De 60 à 163 g/m²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 50 ; enveloppes : 5; Bac 2: Feuilles : 250 ; Enveloppes : 10; Bac 3: Feuilles : 550; Maximum: Jusqu'à 850 feuilles (avec bac de 550 feuilles en option)
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles; Enveloppes: Jusqu'à 20 enveloppes; Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.13 Sierra; macOS 10.12 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Configuration minimale requise	Windows : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com Mac : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://www.hp.com ou http://www.123.hp.com
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS40 de Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : démarrage sécurisé HP Sure Start (vérification de l'intégrité du BIOS avec auto-dépannage), détection des intrusions (surveillance constante des attaques dans le périphérique), liste blanche (chargement du code approuvé connu uniquement), Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivol, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; logiciel HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (intégré à HP Web JetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (intégré à HP Web JetAdmin), kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (pilote de configuration utilitaire - pilote de déploiement utilitaire - administrateur d'impression gérée)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 413,6 x 472 x 304,4 mm; Maximum: 413,6 x 1 038 x 330 mm (l'imprimante entièrement ouverte)
Poids de l'imprimante	Env. 18,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 10 à 90% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 5,9 B(A) à 27 ipm; Pression acoustique émise: 48 d(A) à 27 ipm
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée de 220 V : De 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3 Hz); Usage: 574 watts (impression active), 16,7 watts (prêt), 1,1 watt (veille), 0,08 watt (arrêt automatique/démarrage manuel), 0,08 watt (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique*: 0,437 kWh/semaine (Energy Star 3.0); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantanée ; Copie instant-on
Certifications ⁵	Marque TÜV et GS (Allemagne); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Autres homologations CEM spécifiques selon les pays. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver Inde; EPEAT® Silver Australie; EPEAT® Silver Canada; EPEAT® Silver États-Unis; Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel® Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Sans mercure
Pays d'origine	Fabriquée au Vietnam
Contenu de l'emballage ⁷	3PZ95A Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M455dn; Cartouche de toner HP LaserJet noir authentique (env. 2 400 pages); Cartouches de toner HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (env. 2 100 pages chacune); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir.
Garantie	1 an d'assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour réparation sur site
Durée de vie du moteur	50000

Notes de bas de page

- ¹ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
- ² HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur <http://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ³ Les fonctionnalités de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les périphériques HP Managed et Enterprise avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2019. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctionnalités de sécurité capables de détecter, bloquer et récupérer automatiquement des attaques grâce à un redémarrage en réparation spontanée, conformément aux directives NIST SP 800-193 relatives à la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir une liste des produits compatibles, consultez la page : <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ⁴ Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁵ L'utilisation du module TPM (Trusted Platform Module) peut exiger une mise à niveau du micrologiciel.
- ⁶ Avec une connexion sans fil, les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport aux points d'accès. Avec une connexion en mode VPN, les performances risquent d'être limitées.
- ⁷ En fonction des spécifications de configuration du pays.
- ⁸ Pour activer HP Roam, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁹ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734 à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

Avertissements spécifications techniques

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Pour activer HP Roam, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Les clients peuvent acheter un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB. Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).
- ⁵ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays.
- ⁶ L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
- ⁷ Pour en savoir plus les cartouches incluses avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.
- ⁸ Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>.
- ⁹ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

